

802 WD Z2-22 M / T - ASPIRADORES ATEX



AGROALIMENTARIO



PAPEL



ENOLÓGICO



BARNIZADO



- ✓ Aspiración simultánea de sólidos, polvos y líquidos
- ✓ Certificado para uso en zona Atex Z2
- ✓ Certificado para uso en zona Atex Z22
- ✓ Fácil sustitución del filtro
- ✓ Compácto y móvil
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Toma de tierra
- ✓ Reducción del tiempo de inactividad de las máquinas herramienta
- ✓ Manguera de descarga para líquidos



UNIDAD ASPIRANTE

Zona Atex		2/22
Marca		3GD
Alimentación	V - Hz	230 - 50 1~
Potencia	kW	2,2
Potencia eléctrica	IP	67
Depresión máxima	mmH2O	1800
Caudal de aire máximo	m³/h	250
Diámetro de aspiración	mm	80
Nivel de ruido	dB(A)	70



UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		Bolsa
Superficie - Diámetro	cm²-mm	8.000 - 420
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Poliéster - ANT M
Sistema de limpieza		N./A.



UNIDAD DE RECOGIDA

Capacidad	lt.	80
-----------	-----	----



VOLUMEN

Dimensiones	cm	53x66x120h
Peso	kg	43



UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un soplador de tipo a canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje motor y la turbina, es decir, que funciona sin ningún sistema de transmisión. Es silencioso, totalmente libre de mantenimiento y adecuado para operaciones de servicio continuo.



UNIDAD FILTRANTE

El filtro de polipropileno PPL para líquidos protege al motor de la espuma y otros objetos sólidos; Un filtro adicional de espuma de plástico evita que la mayor parte de la niebla de líquido llegue al motor.

Un medidor de vacío permite comprobar constantemente el estado del filtro y detectar posibles obstrucciones, advirtiéndolo al operador que el filtro debe limpiarse.



UNIDAD DE RECOGIDA

La aspiradora se monta en un chasis de acero robusto con ruedas de calidad industrial, que lo hacen adecuado para el servicio móvil, incluso cuando se utiliza en superficies rugosas.



OPCIONES

- ✓ OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS DISPONIBLES A PETICION
- ✓ TANQUE EN ACERO INOXIDABLE